

Modifiche consultazioni

Agosto 2017

Scambio messaggi tra ausiliari e giudice delegato

I servizi di scambio messaggi tra ausiliari e giudice delegato consentono di consultare i messaggi inviati agli ausiliari dal giudice e di replicare ai messaggi stessi.

La fruizione di tali servizi avviene tramite l'esposizione di un web-service nell'infrastruttura SOAP implementata dal Gestore Locale.

All'interno dell'header HTTP della request deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che ha invocato la richiesta (proprietà X-WASP-User).

I messaggi SOAP rivolti ai servizi di scambio messaggi tra ausiliari e giudice delegato presentano un SOAP header con la seguente forma:

```
<soapenv:Header><ws:InvocationDomain      name="JPW"          role="CTU"
group="XXXXXXXX"          soapenv:mustUnderstand="1"
soapenv:actor="http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next"
xmlns:ws="http://www.netserv.it/anag/security"/>
```

dove:

- role: deve essere valorizzato con "CTU", "CUS", "DEL" o "CUR"
- name: deve essere valorizzato con "JPW"
- group: contiene il codice dell'Ufficio Giudiziario.

Il web service permette di consultare i messaggi del giudice e di rispondere ai messaggi del giudice, per questo web service il namespace da utilizzare è "http://www.giustizia.it/serviziInteropAusiliari/MessaggiGiudice".

Di seguito l'interfaccia dei metodi disponibili.

Operazione:	leggiMessaggi (attuale leggiMsgCur)
Descrizione:	Consultazione dei messaggi
Parametri:	<u>idFasc</u> : eventuale riferimento al fascicolo per la ricerca <u>from</u> : data di inizio ricerca <u>to</u> : data di fine ricerca <u>soloNuovi</u> : booleano che, se valorizzato a true, permette di ricercare solo i messaggi non letti (un messaggio si considera letto se è stato invocato il metodo "dettaglioMessaggio" almeno una volta) <u>orderBy</u> :

Modifiche consultazioni

Agosto 2017

Risultato:	oggetto che permette l'ordinamento dei risultati restituiti l'elenco dei messaggi che soddisfano la ricerca. Per ogni messaggio saranno restituiti i dati relativi al messaggio come data del messaggio, oggetto, mittente, destinatario, fascicolo e identificativi degli eventuali allegati.
-------------------	---

Operazione: leggiThreadMessaggi	
Descrizione:	Consultazione dei messaggi che compongono il thread del messaggio in input.
Parametri:	<u>idFasc</u> : riferimento al fascicolo che contiene il messaggio <u>idMsg</u> : identificativo del messaggio del quale si vuole visualizzare il thread
Risultato:	l'elenco dei messaggi "figli" del messaggio in input. Per ogni messaggio saranno restituiti i dati relativi al messaggio come data del messaggio, oggetto, mittente, destinatario, fascicolo e identificativi degli eventuali allegati.

Operazione: dettaglioMessaggio	
Descrizione:	Dettaglio di un messaggio.
Parametri:	<u>idFasc</u> : riferimento al fascicolo che contiene il messaggio <u>idMsg</u> : identificativo del messaggio del quale si vuole visualizzare il dettaglio del messaggio.
Risultato:	I dettagli del messaggio, ovvero data del messaggio, oggetto, mittente, destinatario, fascicolo e identificativi degli eventuali allegati. Segna il messaggio come letto.

Modifiche consultazioni

Agosto 2017

Operazione: scriviMessaggio	
Descrizione:	Scrivere un nuovo messaggio al giudice del fascicolo
Parametri:	<u>idFasc</u> : identificativo del fascicolo per il quale si sta inviando il messaggio <u>idMsg</u> : identificativo del messaggio al quale si sta rispondendo. In caso di valore "null", trattasi di nuovo messaggio. <u>oggetto</u> : oggetto del messaggio <u>testo</u> : testo del messaggio <u>allegati</u> : elenco di eventuali documenti allegati al messaggio
Risultato:	identificativo del messaggio.

Operazione: downloadDocumento	
Descrizione:	Scarica uno specifico documento
Parametri:	<u>idFasc</u> : identificativo del fascicolo per il quale si sta scaricando il documento <u>idDocumento</u> : identificativo del documento da scaricare
Risultato:	il contenuto del documento il quale viene trasmesso in allegato alla risposta.

Per la definizione tramite WSDL del web service che espone i metodi sopra descritti si rimanda al file `jpw-messaggistica-ausiliari.wsdl` presente nella directory "WSDL\Altri Servizi\MessaggisticaAusiliari".

Modifiche consultazioni

Agosto 2017

ServiziInterrogazioneSoggetto.wSDL

E' stato corretto il wSDL "ServiziInterrogazioneSoggetto.wSDL" per la gestione delle Pubbliche Amministrazioni. All'interno dell'elemento "ruoloente" sono stati aggiunti i campi:

- 'pubblicaAmministrazione' è un booleano che identifica se l'ente associato al soggetto è una Pubblica Amministrazione o meno;
- 'pec' contiene la pec dell'oggetto ruoliEnte
- 'partitaIVA' contiene la partita IVA dell'oggetto RuoliEnte